

# SURFACE-S8000

## Overlay Finish

Mortero autonivelante de alta resistencia para uso comercial e industrial.

[www.nivelantes.com](http://www.nivelantes.com)

PROFESSIONAL FLOORING SOLUTIONS

## Ventajas que ofrece el autonivelante SURFACE-S8000 sobre un mortero epóxico

- Producto cementoso que mezcla simplemente con agua
- Nivelada la superficie a partir de 6 mm hasta 40 mm
- Economía mayor con respecto al costo de un mortero epóxico
- Una sola mano de aplicación: sellador, **S8000** y listo !!!
- Simplifica los pasos de aplicación que necesita un mortero epóxico
- Ahorro de tiempo en su aplicación y el tiempo posterior para recibir un acabado
- Por su facilidad de aplicación requiere menos técnicos de aplicación
- Resistencia a la compresión mayor a 560 kg/cm<sup>2</sup>, justo para aplicar satisfactoriamente un acabado
- Brinda fluidez, expansión controlada y no tiene contracciones durante su curado
- Reduce el trabajo de escarificación, al ser un producto cementoso sus moléculas se integran fácilmente a las del firme de concreto
- Ofrece un tiempo de secado rápido, además de una elevada resistencia inicial y final a 28 días
- Brinda una muy buena resistencia a la abrasión, además de cargas dinámicas: impactos, golpes y vibraciones
- Permite la circulación de montacargas y patines (con un recubrimiento en su superficie)



### Notas:

- Es importante verificar si en el firme de concreto se utilizó un fluorizante base solvente, de ser así, se tendrá que realizar una preparación mecánica
- Sugerimos cautela en espacios donde la operación final del usuario tiene un exceso de agua.
- Recomendable no tener una humedad relativa en el sustrato mayor a un 6% para la aplicación del autonivelante.

Para mayor información visite nuestra página: [www.nivelantes.com](http://www.nivelantes.com) o consulte a uno de nuestros especialistas que le asesorará.