

SURFACE™ FloorPatch

by tecnodry

Restaurador / Reparador
de sustratos para instalación de pisos

(+52) 55 4845 7585

info@nivelantes.com

- Base cementos especiales de fraguado rápido y muy alta resistencia
- Excelente para sustratos variados tales como: concretos viejos o nuevos, terrazos cementosos, madera de construcción, cerámica, porcelanato, residuos de adhesivos no solubles en agua, etc
- Producto sin contracción
- Espesores desde una capa muy fina a 3 mm



Principales ventajas

- Fácil de aplicar con consistencia “cremosa”, no contiene arena
- Muy alta resistencia a la humedad
- Acabado liso para una perfecta instalación de pisos
- Secado rápido y muy alta resistencia a la compresión

Referencias técnicas

Aspecto físico, saco 15.42 kg	Polvo beige, gris o rojizo
Tiempo de trabajo	30 a 40 minutos
Tiempo de secado final	60 minutos a 15 horas
Resistencia a la Compresión 28 días (ASTM C109)	581 kg/cm ²
Tiempos estimados para instalación de recubrimiento final :	
Alfombra, cerámica, loseta vinílica (VCT)	Aprox. 60 minutos (capa degada)
Pisos de madera, epoxi y uretano	15 horas

Este documento no es una ficha técnica, para mayores datos referirse a la ficha técnica correspondiente.



Technical Data Sheet

