

P-346

PRIMER *by tecnodry*



 (+52) 55 4845 7585

 (+57) 322 9502340



info@nivelantes.com

Primario acrílico base agua para diferentes sustratos

- Para mejorar la adherencia de morteros y productos autonivelantes
- Adhesivo para la unión de concretos nuevos con concretos viejos
- Sellador de porosidad, ayuda para mejorar el acabado final de los autonivelantes SURFACE



Principales ventajas

- Alta manejabilidad en obra, fórmula de alta concentración de sólidos activos
- Alto poder adherente en formulaciones cementosas por su origen acrílico
- No altera el fraguado y endurecimiento de la mezcla por su baja viscosidad
- Mayor eficiencia y estabilidad en comparación con acetatos convencionales

Referencias técnicas

Rendimiento Para aplicación en sustratos lisos o de baja porosidad se aplica sin diluir, rendimiento aproximado de 70 m² por cada bidón de 10 litros
 Para aplicación en sustratos porosos se aplica en relación 1:1 (1 litro de producto por 1 litro de agua) rendimiento aproximado de 140 m² por cada bidón de 10 litros

Color Azul cielo

Presentación  Bidón de 10 litros y tambor de 180 litros
 Bidones de 5, 10 ó 20 litros y tambor de 180 litros

Densidad 1.05 g/cm³

Temperatura de aplicación Desde 5°C hasta 35°C



Este documento no es una ficha técnica, para mayores datos referirse a la ficha técnica correspondiente.

Technical Data Sheet

