

SURFACE™

by tecnodry

FloorPatchPRO

Restaurador / Reparador
de sustratos para instalación de pisos

🇲🇽 (+52) 55 4845 7585
🇪🇸 (+57) 322 9502340
✉ info@nivelantes.com



- Base cementos especiales de fraguado rápido y muy alta resistencia temprana
- Excelente para sustratos variados tales como: Concreto viejos o nuevos, terrazos cementosos, madera de construcción, cerámica, porcelanato, residuos de adhesivos no solubles en agua, etc.
- Producto sin contracción
- Espesores desde una capa muy fina a 12,7 mm



Este documento no es una ficha técnica, para mayores datos referirse a la ficha técnica correspondiente.

Principales ventajas

- Fácil de aplicar con consistencia “cremosa”
- Muy alta resistencia a la humedad
- Acabado liso para una perfecta instalación de pisos
- Secado rápido y muy alta resistencia a la compresión

Referencias técnicas

Aspecto físico, saco de 20 Kg	Gris Claro - Gris Cemento
Tiempo de trabajo	30 a 40 minutos a 22 °C
Tiempo de secado final	60 minutos a 15 horas
Resistencia a la Compresión 28 días (ASTM C109)	552 kg/cm ²
Alfombra, ceramica, loseta vinilica (VCT)	Aprox. 60 minutos (capa degada)
Pisos de madera, epoxi y uretano	15 horas

Technical Data Sheet



(volatile organic compounds)