SURFACE by tecnodry SL-FLUID CONCENTRADO


(+52) 55 4845 7585 (+57) 322 9502340

info@nivelantes.com

REFORZADO CON FIBRAS

Mortero fluido autonivelante concentrado base cementos para espesores gruesos

- Mortero hidráulico autonivelante
- Muy alta resistencias
- Aplicaciones comerciales y residenciales
- Para superficies mal acabadas, desniveladas o con imperfecciones que requieren alcanzar una óptima nivelación para espesores gruesos
- Alta resistencia a la compresión
- Producto sin contracción
- Espesores entre 10 y 80 mm





Este documento no es una ficha técnica, para mayores datos referirse a la ficha técnica correspondiente.

Principales ventajas

- Fácil de aplicar y con excelente fluidez
- Soporta tránsito ligero de 10 12 horas posterior a su aplicación
- Se mezcla en obra con arena adecuada en proporciones: 1:2 / 1:3 / 1:4 ó 1:5

Referencias técnicas

Aspecto fisico, sacos 20 ó 40kg

Resistencia a la Compresión 28 días (ASTM C109)

Resistencia a la Flexión 28 días (ASTM C348)

Polvo gris

36.64 Mpa (373 kg/cm²)

9,34 Mpa (95 kg/cm²)











