

SURFACE™

SL-QS_{neo}

by tecnodry

☎ (+52) 55 4845 7585

🇨🇦🇺🇸 (+1) 661 379-6105

✉ info@nivelantes.com

Mortero autonivelante de secado rápido y muy alta resistencia a la compresión

- Mortero hidráulico fluido base de fraguado rápido y secado acelerado
- Muy alta resistencia
- Excelente para superficies mal acabadas, desniveladas o con imperfecciones que requieren alcanzar una óptima nivelación para espesores gruesos
- Producto sin contracción
- Espesores desde 1.5 a 70 mm



Principales ventajas

- Fácil de aplicar y con excelente fluidez
- Soporta tránsito ligero de 2 a 3 horas posterior a su aplicación (dependiendo del espesor)
- Fraguado rápido y muy alta resistencia

Referencias técnicas

Aspecto físico, saco 25 kg	Polvo gris claro
Cantidad de agua por saco (espesor 1.5 a 10 mm)	5.15 litros
Cantidad de agua por saco (espesor 10 a 70 mm)	4.50 litros
Tiempo de trabajo	20 minutos
Tiempo de secado para colocación del piso	6 a 48 horas
Resistencia a la Compresión 28 días (ASTM C1 09) ¹	710 kg/cm ²
Resistencia a la Flexión 28 días (ASTM C348) ¹	75 kg/cm ²

¹ con 4.50 litros de agua (10 a 70 mm)



Technical Data Sheet

